



MeetSync全数字会议主机

型号: MS-8220U 永远的神

产品概述:

一体化的功能显示界面。完善的图文界面，具备灵活先进的会议功能控制让会议进行得更轻松，更简便。内置双高速CPU内核控制器，高速实时地监视会议状态和执行各种会议功能。

产品特性:

- 1, 主机带有4.3寸触控真彩显示屏，简洁时尚，
- 2, 话筒开启发言无延时，无需接通时间，传统模拟UHF接通延时时间超过1S,
- 3, 各种音频信道和管理信道信号及强度大小可直接在显示屏内显示出来，系统设置运维简单可靠
- 4, 单元位置可预设视像跟踪功能，一台主机可直接1台高清摄像云台，
- 5, 支持系统设主席优先功能，让会议更好掌控，
- 6, 可配置多种发射端，包括手持式终端、座麦式终端、腰包式终端。
- 7, 无需设定频点，会议全程实时扫频，自动切换最优无干扰频点。
- 8, 自动检测主机和会议单元的距离，调节发射功率。
- 9, 智能视像跟踪功能准确快速拍摄到发言中的会议成员
- 10, 2.4G通讯超算处理器实现语音切换零延时 *
- 11, 一台主机可配置最多999个无线话筒，
- 12, 支持三种摄像机协议：VISCA/PELCO-D/PELCO-P

- 13, 全U频无线网络覆盖, 从主机到会议单元到中央控制器都无需任何连线。
- 14, 无线对频技术, 会议单元随时可增加数量。
- 15, 可支持手持话筒加入会议,
- 16, 手持式终端采用“混合动力”电源技术, 锂电池、5号电池自由切换使用 (需要外壳支持混用电池)
- 17, 手持式终端自动休眠, 3D动作唤醒。
- 18, 两种会议模式, 先入先出模式, 限制发言模式。
- 19, 系统带3个天线接口, 两条UHF天线, 一条2.4G天线

技术参数

技术参数	详情
主机工作电压	DC--12V2A
工作电流	2000mAh
功耗	24W
显示屏	4.3 寸彩色 LED 显示屏
wifi 通信通道	20 个
射频载波范围	668~698MHZ
工作距离	小于 60M
制式	FM
导频方式	数字导频
最大频道数	20
系统兼容性	4 台同时使用

频率响应	50HZ ~ 18KHz (±3db)
动态范围	> 110db
系统失真 / 总谐波失真 THD	< 0.5%
信噪比	S/N> 100db (A)
射频灵敏度	-98dbm for 30db S/N Ratio
镜像抑制	> 75db
混音输出接口	(XLRx1)/(1/4-inch connector×1)
单路输出接口	(XLRx4)/(1/4-inch connector×1)
音频输出水平	(XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV)
输出阻抗	(XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ)
工作温度范围	0-50 °C
接收灵敏度	-105dBm
失真度 THD	<0.01%
音频输出电压	0.3V
邻频干扰抑制	>60dB
通信接口	RCS232/RCS485
支持摄像机协议	VISCA/PELCOD/PELCOP
接收机尺寸 (长 × 宽 × 高)	483mm×235mm×88.8mm

关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！