

MeetSync无线手持话筒

型号：DCS9000



产品概述：

100*2个信道，信道间隔300KHz。

超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度。

射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力。

麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。

理想环境操作达200米，使用于各种要求场合。

默认配置为带液晶屏，铝合金的麦克风管体。

具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。

技术参数

技术参数	详情
频率范围	580-630MHz
可调信道数目	100x2
振荡方式	锁相环频率合成（PLL）
频率稳定度	±10ppm
接收方式	超外差二次变频

导频方式	模拟导频
接收灵敏度	-95~67dBm
频率响应	40Hz-18KHz
谐波失真	≤0.5%
信噪比	≥110dB
音频输出	平衡输出和混合输出
发射功率	30mW
调制方式	调频 (FM)
电池规格 (发射端)	5 号电池 2 节
电源规格 (主机)	220VAC/50-60Hz; 12VDC
电源消耗	≤10W

关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！